



Öhlins Motorrad Gabelöl R&T 1 Liter

Öhlins hat für seine Stoßdämpfer, Gabeln und Cartridge Kits auch die dazugehörigen, hochwertigen Öle entwickelt. So auch zum Beispiel eine Reihe von Gabelölen, mit der die Leistungsfähigkeit originaler Telegabeln und Upside-Down Gabeln gesteigert werden kann. Die Bandbreite der verfügbaren Viskositäten ermöglicht dabei eine gezielte Auswahl des geeigneten Öls.

Das Gabelöl von Öhlins zeichnet sich gegenüber herkömmlichen Ölen durch eine verringerte Reibung, einen geringen Verschmutzungsgrad, eine lange Lebensdauer sowie eine hohe Beständigkeit gegen Ölverschäumung (die so genannte Kavitation) aus. Zusammen mit den Gabelfedern von Öhlins lassen sich das Ansprechverhalten und die Performance einer originalen Gabel deutlich verbessern.

Lieferbare Viskositäten für Gabelöle sind:

R&T: Gabelöl mit einer Viskosität von 19,0 Centistoke bei 40 Grad Celsius
(vergleichbar SAE 7,5W)

#5: Gabelöl mit einer Viskosität von 20,0 Centistoke bei 40 Grad Celsius (vergleichbar SAE 7,5W)

#10: Gabelöl mit einer Viskosität von 40,0 Centistoke bei 40 Grad Celsius
(vergleichbar SAE 20W)

#20: Gabelöl mit einer Viskosität von 98,0 Centistoke bei 40 Grad Celsius
(vergleichbar SAE 40W)

Produktmerkmale:

Gabelöl

Viskosität 19,0 Centistokes bei 40° (vergleichbar SAE 7,5W)

1 Liter

Das für Öhlinsprodukte empfohlene Öl entnehmen Sie bitte den Details zum jeweiligen Produkt.

Artikel-Nummer

01309-01

Empfehlungen



R&T 4 Liter

Preis und Verfügbarkeit

30,72 €

30,72 € zzgl. % MwSt. (1,0 Liter, Grundpreis 30,72 €/Liter)

Lieferbar

(3 - 5 Werktage)

 IN DEN WARENKORB

Die Abbildung kann vom gelieferten Produkt abweichen.




5

ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

**HIGH PERFORMANCE
SUSPENSION FLUID**
High performance suspension fluid, to be used in various applications of Ohlins products.

OH LINS May be used in all applications of the suspension fluid for the Ohlins products. It is a high performance fluid, suitable for use in all applications of the suspension fluid. It is a high performance fluid, suitable for use in all applications of the suspension fluid. It is a high performance fluid, suitable for use in all applications of the suspension fluid.

OH LINS This is a high performance fluid, suitable for use in all applications of the suspension fluid. It is a high performance fluid, suitable for use in all applications of the suspension fluid. It is a high performance fluid, suitable for use in all applications of the suspension fluid. It is a high performance fluid, suitable for use in all applications of the suspension fluid.

OH LINS This is a high performance fluid, suitable for use in all applications of the suspension fluid. It is a high performance fluid, suitable for use in all applications of the suspension fluid. It is a high performance fluid, suitable for use in all applications of the suspension fluid. It is a high performance fluid, suitable for use in all applications of the suspension fluid.



VISCOSITA': 19,0 cSt at 40°C

PART NO: 01309-01, 1 LITRE



Öhlins Europe

Gottlieb-Daimler-Straße 25
53520 Meuspath
Deutschland

Tel.: +49 (0) 2691 - 937780
Fax: +49 (0) 2691 -
9377890
E-Mail: info.oeu@driv.com

Bürozeiten

Montag bis Freitag
08:00 bis 12:30 Uhr
13:30 bis 17:00 Uhr

