



Erschienen 16/11/2018



MTB

PRODUKT NEWS

RXF 36 EVO FEDERGABEL

Die ursprüngliche RXF 36-Gabel erhielt großartige Kritiken über das fantastische Ansprechverhalten und die Absorption bei großen Sprüngen, jedoch gab es Anfragen nach Optimierungen in der Feinabstimmung.

Das EVO-Upgrade sorgt für ein super weiches Fahrgefühl und überzeugt durch ein sehr sensibles Ansprechverhalten. Alles in allem ist es eine wahre All-Mountain-Gabel. Auf engen und kurvigen Trails hilft sie die Kontrolle zu behalten ohne an Geschwindigkeit einzubüßen. Die EVO-Gabel lässt einen die gleiche Traktion und Kontrolle wie bei der originalen RXF-Gabel erleben. Die TTX-Dämpfung und das steife Chassis geben dem Fahrer viel Selbstvertrauen auf dem Trail.

Mit der Twin-Tube-Technologie ausgestattet, ermöglicht sie einen parallelen, voneinander getrennten Ölfluss für optimale Druckverhältnisse zu jeder Zeit. Diese Steuerung der Druckverhältnisse sorgt für feines Ansprechverhalten und schnelle Federbewegungen bei maximaler Stoßabsorption, Traktion und Stabilität. Die Druckstufendämpfung lässt sich getrennt in High- und Low-Speed einstellen.

RXF/36

TTX



MERKMALE

- > TTX-Technologie
- > Externer Zugstufeneinsteller
- > Druckstufendämpfung in High- und Low Speed einstellbar
- > Laufradgrößen 29er, 27,5+ and 27,5
- > 36mm Innenrohre
- > **NEU** SKF Dichtungen für bessere Performance bei nassen Bedingungen und erhöhte Langlebigkeit
- > **NEU** Überarbeiteter Kolben für verbessertes Ansprechverhalten und kontrollierten Druckaufbau
- > **NEU** Größere Negativkammer für sensibleres Ansprechverhalten
- > **COIL 7** verschiedene Federraten
- > **AIR** leicht einstellbares 3 Kammersystem
- > **AIR** Hauptkammer mit selbstregulierender negativer Federrate
- > **AIR** Ramp up - Kammer ermöglicht die Einstellung der Federrate am Trail.



ABMESSUNGEN

- > Air 29" Federweg: 120mm, 140mm, 150mm und 160mm
- > Coil 29" Federweg: 140mm, 150mm und 160mm
- > Air 27.5" Federweg: 140mm, 150mm, 160mm und 170mm
- > Coil 27.5" Federweg: 140mm, 150mm, 160mm und 170mm
- > Offset 27.5" - 46mm, 29" - 51mm
- > 15x110mm Achse (Verstärkung)

ÖHLINS.EU ÖHLINSRACING @ÖHLINSRACING ÖHLINSRACING

ÖHLINS DTC • Gottlieb-Daimler-Str.25, 53520 Meuspath, Germany • +49 (0)2691 937780 • info.odtc@ohlins.com