

Lieferumfang		
Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer	DU 125	1
Halter	01082-17	1
Reservoir-Halter	03102-21	1
Schraube M6x14	00382-16	1
Schraube M6x12	01046-36	2
Schraube M6x20	05404-03	2
Kabelbinder	00231-01	2
Notizaufkleber	01180-01	1
Öhlins Aufkleber Set	10207-01	1
Betriebsanleitung	07241-02	1

👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

👁 Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölrreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

👁 Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Bedienungsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element, welches die Stabilität des Fahrzeuges beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Ducati Monster

DU 125

Montageanleitung

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über spezifische Vorgehensweisen und die technischen Daten Ihres Motorrades.

👁 Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur leicht berühren.

2

Entfernen Sie die obere rechte Schraube am Rahmenheck.

3

Entfernen Sie die untere und die obere Anbindung des originalen Stoßdämpfers.

4

Bauen Sie den originalen Stoßdämpfer aus.

5

Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer mit dem Hydraulikschlauch auf der rechten Seite nach hinten zeigend. Ziehen Sie die obere rechte Schraube am Rahmenheck fest.

👁 Hinweis!



Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen Sie das Motorrad etwas vom Montageständer ab, so dass der Stoßdämpfer leicht gestaucht wird.

6

Montieren Sie den mitgelieferten Halter Art. Nr. 01082-17 an der Innenseite des Schalldämpfers.

7

Montieren Sie den Reservoir-Halter Art. Nr. 03102-21 an den Halter Art. Nr. 01082-17. Verwenden Sie die Schrauben M6x12 Art. Nr. 01046-36.



8

Schieben Sie das Reservoir in die Reservoir-Halterung und positionieren Sie es entsprechend der Abbildung. Der Hydraulikschlauch sollte nirgendwo im Weg sein. Verwenden Sie die Schraube M6x14 Art. Nr. 00382-16, um das Reservoir festzuklemmen.

9

Verwenden Sie die Schrauben M6x20 Art. Nr. 05404-03, um den Vorspannungs-Einsteller am Reservoir-Halter zu befestigen.

10

Verwenden Sie die Kabelbinder Art. Nr. 00231-01 zur Befestigung der Hydraulikleitung.


👉 Achtung!

Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts die Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diese beeinflusst.

EINSTELLARBEITEN

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.



EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Länge	293.5	mm
Federweg	60	mm
Zugstufendämpfung	14	Klicks
Druckstufendämpfung	8	Klicks
Federvorspannung	7	mm

Statischer Durchhang und Fahrhöhe

R1-R2		
R1-R3	50	mm
F1-F2		
F1-F3	47	mm

Empfohlene Feder

01093-31 (95N/mm)

Federlänge unbelastet: 150mm

👁 Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_DU125_0
Veröffentlicht am 19.11.2021

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80



www.ohlins.com