



Erschienen 16/11/2018



MTB

PRODUKT NEWS

RXF 36 AIR EVO FEDERGABEL

Die erste RXF 36 Air Federgabel erntete viel positive Rückmeldung für ihre große Durchschlagsicherheit und ihre erstklassigen Fahreigenschaften, aber einige Fahrer empfanden die Gabel als unsensibel bei kleinen und mittleren Unebenheiten.

Das EVO-Upgrade sorgt für mehr Gefühl bei mittleren Unebenheiten und für ein deutlich feineres Ansprechverhalten. Als echte All-Mountain-Gabel, hilft sie, auf engen und kurvigen Trails die Kontrolle über das Bike zu behalten ohne an Geschwindigkeit einzubüßen.

Die RXF 36 Air EVO bietet die gleiche Traktion und Kontrolle wie die erste RXF 36 Air Federgabel. Die Twin-Tube Dämpfungstechnologie (TTX) und das steife Chassis geben dem Fahrer viel Selbstvertrauen auf dem Trail.

Mit der TTX-Technologie ausgestattet, ermöglicht sie einen parallelen, voneinander getrennten Ölfluss für optimale Druckverhältnisse zu jeder Zeit. Diese Steuerung der Druckverhältnisse sorgt für feines Ansprechverhalten und schnelles Ein- und Ausfedern bei maximaler Traktion und Stabilität über den gesamten Federweg sowie eine hohe Durchschlagsicherheit. Die Druckstufendämpfung lässt sich getrennt in High- und Low-Speed einstellen.

Gute Nachrichten für die Besitzer einer aktuellen RXF 36 Air Federgabel - diese lassen sich auf EVO-Stand nachrüsten.

RXF/36

TTX



MERKMALE

- > Twin-Tube-Technologie (TTX)
- > Federwege 27,5: 140 mm, 150 mm, 160 mm, 170 mm
- > Federwege 27,5+ / 29: 120 mm, 140 mm, 150 mm, 160 mm
- > Einstellbare Low-Speed Zugstufendämpfung
- > Einstellbare Druckstufendämpfung, getrennt in High- und Low-Speed
- > Luftfeder mit leicht einstellbarem Dreikammersystem
- > Hauptkammer mit selbstregulierender negativer Federrate
- > Ramp-Up-Kammer zur Anpassung der Progression
- > Laufradgrößen 27; 27,5+ und 29
- > 36 mm Innenrohre
- > Offset 27,5: 46 mm
- > Offset 27,5+ / 29: 51 mm
- > 15x110 mm Achse (Boost)
- > Gewicht ca. 2085 g



OHLINS.EU OHLINSRACING @OHLINSRACING OHLINSRACING

OHLINS DTC • Gottlieb-Daimler-Str.25, 53520 Meuspath, Germany • +49 (0)2691 937780 • info.odtc@ohlins.com